

*Максимальное качество пряжи технической нити.*



- Максимальная скорость подачи 200 м/мин;
  - Качество крутки: автоматическая подача и система регулирования обеспечивают отличное качество крутки;
  - Максимальная возможность: катушки до 600 мм в высоту и объемом в 53 литра;
  - Полное электронное обеспечение: все изменения выполняются с помощью электронной клавиатуры;
  - 100% гибкость машины: возможность задействовать машину в выполнении одного задания или использовать ее отдельные верстена для достижения оптимального производства при небольшом производстве / пробных работах;
  - Индивидуальная остановка в расчете на произведенные метры продукции;
    - Машина изготовлена из специальных материалов, сводящих трение к минимуму, качество нити при этом не теряется. Машина выполнена специально для крутки технической и тонкой нитей;
- Для настройки всех параметров используется электронный дисплей, напрямую связанный с оборудованием;
- Возможность программирования различных скоростей для оптимизации производства во время различных фаз формирования бобины с учетом различий в растяжении и эффекта надувного шара;
  - Устройство памяти: информация о каждом продукте хранится в памяти компьютера для быстрого повторения его производства;
    - Возможность подсоединения к ПК и/или модему. Контроль за производительностью и постоянное наблюдение; коррекция остановки и ошибки машины с помощью пульта управления;
  - Все защитные двери и приборы безопасности выполнены в соответствии со стандартами ЕС;
  - Наличие детекторов неправильного хода нити, разрыва нити и смещения курсора;
    - Легкое поднятие и перемещение бобин;
  - Адаптация машины к бобинам клиента для предотвращения потворения процесса производства;
    - Адаптация к новым продуктам, доступным на рынке.

<b>ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>	Измерение	TDM-16/140	TDM-14/160	TDM-12/200	TDM-10/250	TDM-8/300	TDM-6/400
Количество веретен		16	14	12	10	8	6
Размер	Мм	180	215	250	300	375	500
Диаметр кольца	Мм	140	160	200	250	300	400
Максимальная механическая скорость подачи	М/мин	200					
Максимальная механическая скорость веретена	Об/мин	7500	7500	6500	5500	4000	3500
Размеры машины	Мм	Длина 2.300мм ; Ширина 1.300мм; Высота 2.050мм					
<b>НИТЬ</b>							
Форма и размеры бобины		Любая форма					
Количество нити для крутки		Безграничное					
Диапазон крутки	Об/мин	От 8-750					
<b>КОНЕЧНАЯ БОБИНА</b>							
Форма бобины*		Двойной загиб, бутылочная форма, двуконусная Адаптация к бобинам клиента					
Максимальный размер держателя кольца	Мм	600					
Максимальный объем	Литры	4.5	6.5	12	18	28	53

\* Форма бобины может быть запрограммирована

*Технология изготовления этого продукта защищена соответствующими международными патентами.*

*Компания Twistechnology сохраняет за собой право изменять размеры и технические детали машины без предупреждения.*



**TWISTECHNOLOGY®**

Tel. +34 93 789 41 00 · Fax +34 93 789 43 55  
e-mail: info@twistechtechnology.com

[www.twistechtechnology.com](http://www.twistechtechnology.com)