

Пряжа толстый нитей на максимально мощных бобиных



- Максимальная скорость подачи 120 м/мин;
- Индивидуальная подача для каждого модуля;
- Качество крутки: автоматическая подача и система регулирования обеспечивают отличное качество крутки;
 - Различное использование машины: возможность полного использования машины, отдельных ее модулей или веретен;
- Максимальная возможность: катушки до 800 мм в высоту и объемом в 77 литров;
- Полное электронное обеспечение: все изменения выполняются с помощью электронной клавиатуры;
 - Движение веретен на зубчатом ремне позволяет предотвратить вибрации;
- Возможность программирования различных скоростей для оптимизации производства во время различных фаз формирования бобины с учетом различий в растяжении и эффекта надувного шара;
- Для настройки всех параметров используется электронный дисплей, напрямую связанный с оборудованием;
- Устройство памяти, рассчитанное на 99 различных видов продукции: информация о каждом продукте хранится в памяти компьютера для быстрого повторения его производства;
 - Возможность подсоединения к ПК и/или модему. Контроль за производительностью и постоянное наблюдение; коррекция остановки и ошибки машины с помощью пульта управления;
 - Все защитные двери и приборы безопасности выполнены в соответствии со стандартами ЕС;
 - Наличие детекторов неправильного хода нити, разрыва нити и смещения курсора;
 - Легкое поднятие и перемещение бобин;
- Адаптация машины к бобиным клиента для предотвращения повторения процесса производства;
 - Адаптация к новым продуктам, доступным на рынке.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Измерение	TWP-N/200	TWP-N/250	TWP-N/300	TWP-1N/330	TWP-N/400
Количество веретен на модуль		4	4	3	3	2
Размер	Мм	312	312	416	416	625
Диаметр кольца	Мм	200	250	300	330	400
Максимальное количество веретен		80	80	60	60	40
Максимальная механическая скорость подачи	М/мин	200				
Максимальная механическая скорость веретена	Об/мин	6500	5500	5000	5000	4000
Размеры машины	Мм	Длина 1.7м; Ширина 0.6м(+ размер*кол-во веретен); Высота 2.25м				
НИТЬ						
Форма и размеры бобины		Любая форма				
Количество нити для крутки		Безграничное				
Диапазон крутки	Об/мин	От 8-750				
КОНЕЧНАЯ БОБИНА						
Форма бобины*		Двойной загиб, бутылочная форма, двуконусная Адаптация к бобинам клиента				
Максимальный размер держателя кольца	Мм	800				
Максимальный объем	Литры	17	25	41	52	77

* Форма бобины может быть запрограммирована

Технология изготовления этого продукта защищена соответствующими международными патентами.

Компания Twistechnology сохраняет за собой право изменять размеры и технические детали машины без предупреждения.



TWISTECHNOLOGY®

Tel. +34 93 789 41 00 · Fax +34 93 789 43 55
e-mail: info@twisttechnology.com

www.twisttechnology.com