

### Гибкая крутка



- Максимальная скорость подачи 200 м/мин;
  - Качество крутки: автоматическая подача и система регулирования обеспечивают отличное качество крутки;
  - Максимальная возможность: катушки до 600 мм в высоту и объемом в 53 литра;
  - Полное электронное обеспечение: все изменения выполняются с помощью электронной клавиатуры;
  - Различные возможности машины: возможность задействовать машину в выполнении одного задания или использовать ее отдельные веретена для достижения оптимального производства при небольшом производстве / пробных работах;
  - Индивидуальная остановка в расчете на произведенные метры продукции;
    - Машина изготовлена из специальных материалов, сводящих трение к минимуму, качество нити при этом не теряется. Машина выполнена специально для крутки технической и тонкой нитей;
- Для настройки всех параметров используется электронный дисплей, напрямую связанный с оборудованием;
- Возможность программирования различных скоростей для оптимизации производства во время различных фаз формирования бобины с учетом различий в растяжении и эффекта надувного шара;
  - Устройство памяти: информация о каждом продукте хранится в памяти компьютера для быстрого повторения его производства;
    - Возможность подсоединения к ПК и/или модему. Контроль за производительностью и постоянное наблюдение; коррекция остановки и ошибки машины с помощью пульта управления;
  - Все защитные двери и приборы безопасности выполнены в соответствии со стандартами ЕС;
    - Легкое поднятие и перемещение бобин;
  - Наличие детекторов неправильного хода нити, разрыва нити и смещения курсора;
  - Адаптация машины к бобинам клисента для предотвращения повторения процесса производства;
    - Адаптация к новым продуктам, доступным на рынке.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Измерение	TW-8/140	TW-7/160	TW-6/200	TW-5/250	TW-4/300	TW-3/400	TW-DUO	Tw-UNO
Количество веретен		8	7	6	5	4	3	2	1
Размер	Мм	180	215	250	300	375	500	375	750
Диаметр кольца	Мм	140	160	200	250	300	400	300	400
Максимальная механическая скорость подачи	М/мин	200							
Максимальная механическая скорость веретена	Об/мин	7500	7500	6500	5500	4000	3500	4000	3500
Размеры машины	Мм	Длина 2.300мм; Ширина 1.300мм; Высота 2.050мм						Длина: 1.540мм Ширина: 1.300мм Высота: 2.050мм	
<b>НИТЬ</b>									
Форма и размеры бобины		Любая форма							
Количество нити для крутки		Безграничное							
Диапазон крутки	Об/мин	От 8-750							
<b>КОНЕЧНАЯ БОБИНА</b>									
Форма бобины*		Двойной загиб, бутылочная форма, двуконусная Адаптация к бобинам клиента							
Максимальный размер держателя кольца	Мм	600							
Максимальный объем	Литры	4.5	6.5	12	18	28	53	28	53

\* Форма бобины может быть запрограммирована

*Технология изготовления этого продукта защищена соответствующими международными патентами.*

*Компания Twistechology сохраняет за собой право изменять размеры и технические детали машины без предупреждения.*



**TWISTECHNOLOGY®**

Tel. +34 93 789 41 00 · Fax +34 93 789 43 55  
e-mail: info@twistechology.com

[www.twistechology.com](http://www.twistechology.com)